

Cassaforte innovativa
certificata grado II e III
antiefrazione



ProGuard

PROTEZIONE ANTIEFFRAZIONE

Principali caratteristiche

- Protezione antiefrazione secondo lo standard Europeo, EN1143-1, certificato da ECB•S per Grado II e III.
- Lo speciale materiale composito di ProGuard garantisce una protezione antiefrazione certificata, riducendo allo stesso tempo il peso complessivo della cassaforte. Meno peso significa minori costi di trasporto e maggiori possibilità di installazione.
- Le innovazioni apportate dai modelli di Grado III offrono una cassaforte con un più elevato livello di protezione associato ad un ridotto spessore delle pareti e ad una aumentata capacità interna.
- Il meccanismo di chiusura a tre vie è costruito con solidi chiavistelli in acciaio.
- Per una maggiore sicurezza, ProGuard è provvista di un sistema di relocking e nel chiavistello sono state incorporate piastre antitrapano per resistere ai tentativi di scasso.
- Come serratura principale è possibile scegliere tra una serratura meccanica di classe A (II grado) o B (III grado) ed una serratura elettronica di classe B (II & III grado), entrambe approvate secondo la norma EN1300. Le serrature elettroniche potenziano il livello di sicurezza ed impediscono accessi non autorizzati alla cassaforte.
- Ogni modello è personalizzabile con una gamma di accessori interni che consentono di ottimizzare lo spazio disponibile.
- ProGuard è caratterizzato da un design moderno e da una maniglia ergonomica morbida al tatto.



Chubbsafes
Trusted the world over.

Specifiche del prodotto

Modello	Esterne (mm)						Interne (mm)						Peso (kg)		Volume (litri)	
	Altezza		Larghezza		Profondità		Altezza		Larghezza		Profondità		Gr II	Gr III	Gr II	Gr III
	Gr II	Gr III	Gr II	Gr III	Gr II	Gr III	Gr II	Gr III	Gr II	Gr III	Gr II	Gr III	Gr II	Gr III	Gr II	Gr III
60	530	-	500	-	521	-	430	-	400	-	360	-	234	-	62	-
110	690	690	600	600	561	561	590	600	500	510	386	396	347	314	114	121
150	875	875	600	600	561	561	775	785	500	510	386	396	420	384	150	159
200	1150	1150	600	600	561	561	1050	1060	500	510	386	396	519	486	203	214
300	1600	1600	600	600	561	561	1500	1510	500	510	386	396	744	645	290	305
350	1600	1600	675	675	585	585	1500	1510	575	585	410	420	846	703	354	371
450	1850	1850	675	675	616	615	1750	1760	575	585	440	450	990	818	443	463

Serrature



Serratura elettronica

Come serratura principale, le casseforti proGuard possono essere provviste di una serratura elettronica di elevata sicurezza (Classe B) o di una serratura a chiave (Classe A per grado II, Classe B per grado III).

Dal modello 110 in poi è disponibile la doppia serratura. La serratura principale può essere integrata da una serratura a combinazione o da una serratura elettronica

Tutte le serrature sono testate dall'ECB-S e sono certificate in conformità alla norma europea EN 1300.

La serratura elettronica di elevata sicurezza del ProGuard, certificata classe B da ECB-S, ha le seguenti caratteristiche:

- 1 codice master, 1 codice supervisore e 7 codici utente.
- Ritardatore di apertura fino a 99 minuti tra l'azionamento della serratura e l'apertura della porta. E' comunque disponibile un sistema per l'azzeramento del tempo di ritardo.
- Allarme silenzioso se la serratura viene azionata sotto coercizione.

Test

ProGuard è stata approvata da ECB-S (1) Grado II e III secondo la Norma EN 1143-1 per la protezione contro l'effrazione.

Per testare il livello di resistenza di ProGuard sono stati utilizzati una serie di strumenti, da quelli più semplici alle apparecchiature termiche ed elettriche più sofisticate.



(1) European Certification Board Security Systems

Aumentata capacità


Le innovazioni apportate dai modelli di Grado III hanno consentito una riduzione dello spessore delle pareti della cassaforte. Ciò significa che una cassaforte con un più elevato livello di protezione, sarà anche in grado di offrire una maggiore capacità di deposito per articoli di valore e documenti riservati.

Accessori interni




Ripiano*

Mod. 60: 20x375x350
Mod. 110-300: 20x475x376
Mod. 350: 20x550x400
Mod. 450: 20x550x430



Ripiano scorrevole

Mod. 110-300: 37x455x376
Mod. 350: 37x530x400
Mod. 450: 20x550x430




Cassetto scorrevole

Mod. 110-300: 100x460x336
Mod. 350: 100x535x360
Mod. 450: 100x535x390




Tesoretto

Mod. 110-300: 335x467x358
Mod. 350: 335x562x382
Mod. 450: 335x562x412



Vassoio scorrevole

Mod. 110-300: 37x460x361
Mod. 350: 37x535x385
Mod. 450: 37x535x415



Ripiano per cartelle sospese

Mod. 110-300: 37x460x376
Mod. 350-450: 37x535x376

* Disponibile anche rinforzato

Rivenditore autorizzato

Chubb safes
Trusted the world over.

 **Lips Vago**

www.chubbsafes.com

*Chubb è di proprietà di Chubb plc ed è un marchio registrato utilizzato con licenza